ITN
DISTRIBUTION
SONCINO

DELTAPLUS

DPI e protezione testa









PROMO QUANTITA'



Cod. 93643 // € 8,70
-10% con min 15pz

CE EN 388 3 X 4 2 B ANSI ISEA 105 A2

VENICUTB04 Pack 3 paia x3

Guanto antitaglio di livello B, ideale per ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Econocut | Spalmatura : PU - Liscio - Spalmatura sul palmo | Finezza : 13

⊕ Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo



Cod. 88948 // € 9,78
-10% con min 30pz

CE Categoria II EN 407 X 1 X X X X ANSI ISEA 105 A6

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

Guanto antitaglio di livello F, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi o acquosi.
Supporto : Lavorazione a maglia - Xtremcut | Spalmatura : Nitrile - Texture dal buon grip - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Polsino lungo | Finezza : 13

⊕ Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.



Cod. 103935 // €10,39
-10% con min 15pz

CE Categoria II EN 407 X 1 X X X X EN 388 4 X 3 1 B ANSI ISEA 105 A2

VENICUTB07 Pack 3 paia x3

Guanto antitaglio di livello B avente un' estrema destrezza, ideale per l'utilizzo in ambienti oleosi
Supporto : Lavorazione a maglia - Econocut | Spalmatura : Nitrile - Texture dal buon grip - Spalmatura sul palmo | Finezza : 18

⊕ Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo



Cod. 89709 // € 12,73
-10% con min 20pz

CE Categoria II EN 388 4 X 4 3 F ANSI ISEA 105 A6

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

Guanto antitaglio, livello F, che unisce comfort e maneggevolezza per lavori di precisione in ambienti oleosi o acquosi.
Supporto : Lavorazione a maglia - HDPE - Poliammide - Spandex - Tungsteno | Spalmatura : Polimero d'acqua - Texture dal buon grip - Spalmatura sul palmo | Finezza : 18

⊕ Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



Cod. 92228 // € 9,49
-10% con min 30pz

CE Categoria II EN 388 4 X 4 2 F ANSI ISEA 105 A6

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

Guanto antitaglio di livello F ideale per lavori pesanti in ambienti asciutti
Supporto : Lavorazione a maglia - Xtremcut | Spalmatura : PU - Liscio - Spalmatura sul palmo | Rinforzi : Rinforzo tra pollice e indice | Polsino lungo | Finezza : 13

⊕ Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.

Elmetti di protezione

DELTAPLUS

CE EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -30°C
440VAC
EN 50365

Cod. 73577 // € 11,35

Elmetto Quartz Up III in PP dielettrico ad alta resistenza e anti-UV. Chiusura Rotor® regolabile: girotesta 53-63cm. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC.



CE EN 397
+50°C -10°C
440VAC
EN 50365

Cod. 73578 // € 4,60

Elmetto Zircon 1 da cantiere e ponteggi in HDPE, dielettrico e anti-UV. Cuffia con 8 punti di fissaggio. Chiusura regolabile a fibbia. Girotesta 53-63cm. Isolamento fino a 1000VAC o 1500VCC.



CE EN 397:2012
A1:2012 Elmetto di protezione per le indus
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -20°C
440VAC
EN 50365
EN 166
1AT 8-1-09-KN
38-1 9AT
EN 170
2C-1.2

Cod. 97181 // € 109,49

Elmetto doppio guscio ONYX 2 con visiera a scomparsa anti appannamento e anti graffio. 6 punti di fissaggio. Regolabile. Girotesta 53-64cm. Bottone Rotor One-D (2 posizioni alto/basso). Isolamento elettrico fino a 1000VAC/1 500VCC, protezione classe 1 (GS-ET 29).



CE EN 397
+50°C -10°C
440VAC
EN 50365
EN 1731
F
EN 352
SNR24

Cod. 88940 // € 39,18

Elmetto FORESTIER 3 tipo forestale in HDPE con trattato anti-UV.



Cod. 99474 // €

Caschetto anti-urto AIRCOLTAN con cuscinetto EVA . Taglia unica regolabile tramite fibbia da 5[illegible]

ESAURITO



CE
REG (UE) 2016/425
EN812:2012

CE EN352-3:2002

Cod. 97148 // € 14,28

Cuffie antirumore SUZUKA2 regolabili in altezza. Compatibile con elmetti GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND.



CE EN 397:2012+A1

Cod. 97182 / 97183 // € 17,21

Elmetto ventilato DIAMOND VI stile baseball per maggiore visione in verticale. 8 punti di fissaggio. Chiusura Rotor: regolabile, girotesta 53-64cm. 2 colori.



CE EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -20°C

Cod. 76209 / 82366 // € 32,75

Elmetto ventilato GRANITE WIND stile alpinismo senza frontino per una migliore visione verticale. 8 punti di fissaggio. Chiusura Rotor: regolabile, girotesta 53-63cm. 2 colori

